

Технические требования к оригинал-макетам

Материалы в электронном виде принимаются на CD/DVD дисках, USB – накопителях, либо по электронной почте на наш Email: oooscontrast@yandex.ru. В случае наличия вклеек/вкладок желательно также предоставить оригинал макет в распечатанном виде со сквозной нумерацией страниц.

1. PostScript файлы

В PS-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые в документе. Растровая графика должна быть включена в PS в полном разрешении, неоптимизированная (Normal, Full resolution). PS-файл должен быть создан композитный (composite), позитивный (positive), прямочитаемый (emulsion up), в масштабе 100% (not scaled). При создании PS-файла все системы управления должны быть отключены. При создании PS-файла отключить OPI. PS записывается постранично (не разворотами). Для обложек с корешком необходим PS-файл в развороте, включающий корешок и метки фальцовки корешка. Один PS-файл может содержать несколько страниц издания. Выходной формат файла должен быть больше обрезного формата, содержать припуски на обрез и обрезные метки. Файл должен быть позиционирован по центру полосы вывода.

2. Файлы Acrobat (PDF)

С отключенными сжатием, ресемплингом растровых изображений и без управления цветом (Leave Color Unchanged).

3. Файлы Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw

Верстка всех видов может осуществляться в программах верстки (Adobe InDesign) или в графических программах: Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Corel Draw (в кривых). Разрешение полутоновых изображений в масштабе 1:1 должно быть от 260 до 350 dpi. Разрешение штриховых изображений (LineArt) должно находиться в пределах от 600 до 1200 dpi. Недопустимо использование в верстке объектов, помещенных через Clipboard. Все импортированные файлы, должны быть приложены к верстке. Все эффекты должны быть переведены в растр с разрешением 300 dpi. За ошибки в тираже, обусловленные использованием эффектов Corel, Illustrator и т. п., типография ответственности не несет.

Общие требования к оригинал-макетам

Размер страницы должен быть равен обрезному формату. Все элементы, выходящие за обрезной формат, должны иметь вылеты. Величина вылетов должна быть не менее 5 мм. Значимая информация не должна размещаться на макете ближе, чем на 5 мм к обрезному формату. В случае использования фальцовки, биговки в файле должны присутствовать соответствующие контрольные метки. Макеты, предполагающие термоклеевое скрепление, должны иметь внутренние поля не менее 12 мм. При использовании вырубных штампов в макет необходимо поместить контуры штампов. Минимальная толщина линии, используемой в макетах – 0.25 pt (0.08 мм). В файлах верстки все цвета графических элементов, шрифтов и импортированных файлов должны быть в цветовой модели CMYK/GrayScale. Файлы в других цветовых моделях (RGB, Lab и др.) будут переведены в CMYK программным способом, без гарантии правильного воспроизведения цвета. При необходимости печати смесевыми цветами использовать цвета палитры Pantone Solid с обязательным указанием номера пантона. Использование цветов, состоящих более чем из одного триадного, для мелких шрифтов, тонких линий и выворотов должно быть согласовано с типографией. Черный текст должен быть покрашен в C0-M0-Y0-K100. Большие по площади черные плашки должны быть покрашены в «составной черный» цвет: C65-M55-Y45-K95. Суммарное количество красок не должно превышать 300%.

Для тиснения - отдельный файл с кропами обрезного формата.

Для лака - отдельный файл.

Название файла должно содержать номер заказа.